DE POST BLUE-LINE IS DE **SCHOONSTE & EFFICIËNSTE** DIESEL (OLIE) GESTOOKTE CV-KETEL VAN DEZE TIJD

Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

# **POST** MARINE HEATING B.V. **GEEFT U EEN RUSTIG EN WARM GEVOEL!**

## BLUE-LINE HR KETEL CV | COMBI | BOILERREGELING

- Hoog rendement >95%
- Roetuitstoot 0%
- Lager stroomverbruik >35%
- Hogere kerntemperatuur van de vlam

- **Laag brandstofverbruik**
- **Eenvoudige bediening**
- **Klein in formaat**
- **Degelijke constructie**
- **Onderhoudsarm**
- **Geluidsarm**
- **Goede prijs/ kwaliteitverhouding**
  *(productie & verkoop onder één dak)*

**De Post Blue-Line is de schoonste en efficiëntste Diesel(olie) gestookte CV-ketel van deze tijd en is leverbaar van 15 tot 85kW! De Post Blue-Line wordt gekenmerkt door zijn hoge rendement van meer dan 95%, zijn lage stroomverbruik en zijn roetvrije (0%) krachtige werking. Tevens is de Post Blue-Line ook multifunctioneel, zo kunt u kiezen voor verschillende kachel opbouwvarianten (bv. CV aansluitingen achterop of aan de rechterzijde van de kachel etc.) waardoor u ervoor kunt zorgen dat de CV-ketel ten allertijden aan Uw wensen voldoet!**

Door zijn compactheid, volautomatische, fluisterstille, multifunctionele en roetvrije werking is de Post Blue-Line zeer geschikt voor diverse (kleine & grote) motorboten, (kleine & grote) zeiljachten, campers, vakantiewoningen, paarden & bloemen vrachtauto's en voor woonhuizen. De Post Blue-Line CV-ketel is geschikt voor permanente bewoning en kunt u combineren met het gebruik van radiatoren, convectoren, vloerverwarming, klimaat/aircosystemen en het Post Marine Heating heteluchtsysteem. Tevens behoort een combinatie van verschillende verwarmingselementen tot de mogelijkheden. Zo geeft de Post Blue-Line u een rustig en warm gevoel!

POST
MARINE HEATING B.V.

| AFMETINGEN IN MM * | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Line CV 15kW | 370 | 390 | 315 | 670 | 100 | 430 | 50 | 120 |
| Blue-Line CV 20kW | 410 | 480 | 335 | 710 | 100 | 520 | 50 | 120 |
| Blue-Line CV 30kW | 450 | 605 | 410 | 750 | 100 | 645 | 50 | 150 |
| Blue-Line CV 40kW | 540 | 605 | 410 | 840 | 100 | 645 | 50 | 150 |
| | | | | | | | | |
| Blue-Line Combi 15kW | 370 | 390 | 315 | 670 | 140 | 430 | 50 | 120 |
| Blue-Line Combi 20kW | 410 | 480 | 335 | 710 | 140 | 520 | 50 | 120 |
| Blue-Line Combi 30kW | 450 | 605 | 410 | 750 | 140 | 645 | 50 | 150 |
| Blue-Line Combi 40kW | 540 | 605 | 410 | 840 | 140 | 645 | 50 | 150 |

***Let op:*** *Het betreft hier de maatvoering van de ketel inclusief CV-pomp en oliebrander en is géén inbouwmaat.*







## TECHNISCHE GEGEVENS POST BLUE-LINE*

**Specificaties vanaf 40kW op aanvraag*

| IN KILOWAATS (KW) | | BLUE-LINE 15 | BLUE-LINE 20 | BLUE-LINE 30 | BLUE-LINE 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belasting *(input)* | kW | 16,5 | 22 | 33 | 44 |
| Capaciteit *(output)* | kW | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Diameter Rookgas | mm | 80 | 80 | 110 | 130 |
| Gewicht *(CV / Boiler / Combi)* | Kg | 58 / 63 | 75 / 80 | 118 / 123 | 142 / 147 |
| Vloeistofinhoud ketel *(water / glycol)* | L | 7 | 12 | 16 | 19 |
| C.V. aansluiting | mm | 1" / 22mm | 1" / 22mm | 1" / 22mm | 1" / 22mm |
| Drinkwateraansluiting *(warm)* | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tapwatercapaciteit 35 / 75°C *(Combi)* | L/Min | 12 / 5 | 16,5 / 7 | 21 / 9 | 24 / 11 |
| Temperatuur rookgas | °C | 150 - 190 | 150 - 190 | 150 - 190 | 150 - 190 |
| Rendement | % | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Bedrijfsdruk | Bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Werkdruk *(werking overstortventiel)* | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. lengte schoorsteen *(horizontaal)* | Mtr | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. lengte schoorsteen *(verticaal)* | Mtr | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brandstof | | Diesel / Stookolie / HBO / GTL | | | |

## TECHNISCHE GEGEVENS POST BLUE-FLAME LOW NOX OLIEBRANDER

| MODEL | | PMH VB.120 | PMH VB.1.20 | PMH VB1.24 | PMH VB.1.35 | PMH VD2.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompdruk | Bar | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 |
| Diameter nozzle 60/80°S | °S | 0,20 - 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,75 |
| Startvermogen | W | 207 | 207 | 207 | 207 | 192 |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Stroomverbruik op basis van 30% inschakelpercentage *(12 / 24V)* | A | 0,7 – 1,0 | 0,7 – 1,0 | 0,7 – 1,0 | 0,7 – 1,0 | 0,7 – 1,0 |
| Bedrijfsvermogen | W | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 |

*Al onze ketels worden compleet geleverd met de* ***Post BLUE- FLAME LOW NOx*** *oliebrander, pomp, TOK80-oliefilter, kamerthermostaat, en een duidelijke handleiding voor installatie en bediening. Wij bieden 10 jaar garantie op de ketelbody. De algehele garantie bedraagt 2 jaar, m.u.v. alle aan slijtage onderhevige onderdelen met inbegrip van het oliefilter.*

POST
MARINE HEATING B.V.

Boezem 20a | 4206 CB Gorinchem | +31 (0)183 - 610 211 | info@postmarineheating.com | www.postmarineheating.com